



# HUIS & HAARD

haarden & kachels

 **duroflame**<sup>®</sup>

## Carré

**A<sup>+</sup>**

Pelletkachel bestemd voor gebruik in huiselijke ruimtes.



Afstand tot aangrenzende brandbare materialen:

Voorzijde: 100 cm | Zijkanten: 5 cm | Achterzijde: 5 cm

Prestaties	Nominaal	Minimaal
Vermogen	5,8 kW	2,5 kW
Rendement	89,7%	95,4%
Rookgastemp.	126 °C	47 °C
Verbruik	1,3 kg	0,53 kg
Stroomverbruik	0,024 kW	0,019 kW
CO bij 13% O <sub>2</sub>	237 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>	529 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> bij 13% O <sub>2</sub>	157 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>	134 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>
C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> bij 13% O <sub>2</sub>	5 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>	14 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>
Stof bij 13% O <sub>2</sub>	17 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>	53 mg/m <sub>0</sub> <sup>3</sup>
Gewicht	83 kg	
Max. stroomverbruik	420 W	
Netspanning	230 V - 50 Hz	
Rookgasafvoer	ø 80 mm	
Luchtinlaat	ø 40 mm	
Materiaal, maximale afmetingen en vochtgehalte pellets	Hout, ø 7 mm, Lengte: 30 mm, Vocht < 12 %	

Gebruik alleen aanbevolen brandstof.

Elektronische sturing inclusief weektijdschakelaar.

Lees voor gebruik de handleiding.



Prestatieverklaring: Nr. 1830

NEN-EN 14785:2006

Notified Body: SGS Nederland BV (N.B. 0608)

Rapport: EZKA/2018-01/00003-2

**Made in Holland**

Verbindingsweg 17, 9781 DA Bedum